



単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	フランジ 10K				ボルト穴		
						D	g	t	f	PC	N	h
100	110	97	153	10	95	210	151	18	2	175	8	19
125	135	125	179	10	112	250	182	19	2	210	8	23
150	157	150	202	11	136	280	212	19	2	240	8	23

呼び径	E	H	W	重量 (Kgf)	寸法差
100	230	258	155	12.10	
125	276	301	195	20.20	
150	293	349	222	24.35	±4

※11: スプリングワッシャーは100Aにはついていません

11	スプリングワッシャー	SUS316L	6	
10	なべ小ねじ	SUS316L	3	
9	六角ボルト・ナット	SUS316L	6	
8	座金	C2801P	1	
7	O-リング	NBR	1	
6	ケージ	FC200	1	
5	シート	CAC406	1	
4	パッキン(内)	NBR	1	
3	ピン	SUS316L	1	
2	ディスク	CAC406	1	
1	ボディ	FC200	1	
番号	部品名	材質	個数	備考
名称 (要部砲金製) 鋳鉄製10Kフランジ型 片開式フートバルブ				承認 2020.12.7 S.KITO
				検図 2020.12.7 Y.KITO
				製図 2020.12.7 S.OKA
株式会社 大阪継手バルブ製作所			図番	TV-41-3