



単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	フランジ 10K				ボルト穴		
						D	g	t	f	PC	N	h
200	200	200	255	14	137	330	262	22	2	290	12	23
250	250	250	300	18	168	400	324	22	2	355	12	25

呼び径	E	H	W	L1	L2	F	重量 (Kgf)	寸法差
200	367	406	280	230	168	10	56.00	±5
250	440	486	340	245	200	10	89.80	

14	スプリングワッシャー	SUS316L	4	
13	スプリングワッシャー	SUS316L	8・10	
12	止めボルト・ナット	SUS316L	1	
11	レバー	CAC406	1	
10	六角ボルト	SUS316L	4	
9	六角ボルト・ナット	SUS316L	8・10	
8	座金	C2801P	1	
7	O-リング	NBR	1	
6	ケージ	CAC406	1	
5	シート	CAC406	1	
4	パッキン (内)	NBR	1	
3	ピン	SUS316L	1	
2	ディスク	CAC406	1	
1	ボディ	CAC406	1	
番号	部品名	材質	個数	備考
名称				承認 2020.12.1 S.KITO
砲金製10Kフランジ型				検図 2020.12.1 Y.KITO
片開式レバー付フォートバルブ				製図 2020.12.1 S.OKA
株式会社 大阪継手バルブ製作所			図番	TV-46-4